

## tempmate.®-M1

➔ Daugkartinis TEMPMATE.-M1 temperatūros duomenų kaupiklis



➔ Automatiškai sukuriama PDF ataskaita

➔ Kompaktiškas bei nepralaidus vandeniui

➔ Suderinamas su GDP ir EN12830



FARMACIJOS  
PRAMONĖJE



MAISTO PRAMONĖJE



TECHNOLOGIJŲ  
PRAMONĖJE

## Daugkartinis temperatūros duomenų kaupiklis patikimam temperatūros matavimui

tempmate - M1 mūsų geriausias temperatūros duomenų kaupiklis su vidaus ir išorės temperatūros matavimo galimybe, multifunkciniu ekranu ir automatiškai sugeneruojama PDF ataskaita.



USB  
jungtis



Apsauga  
nuo vandens



Temperatūros skalė  
nuo -30°C iki +70°C



EN 12830  
sertifikatas



Sukuriama  
PDF ataskaita



GDP  
sertifikatas



## ➤ Paprastas naudojimas



01 Paleiskite įrenginį.



02 Paleistą tempmate. - M1 dėkite prie siuntos.



03 Sustabdę įrašinėjimą, tempmate. - M1 prijunkite prie kompiuterio naudodami USB jungtį.



04 Ekrane galite matyti visą informaciją PDF formatu.

## Domitės šalčio grandinės sprendimais?

tempmate. - M1 registratoriai idealiai tinka temperatūros stebėjimui farmacijos pramonėje. Prietaisai jau yra paruoštas naudojimui, taigi galite paleisti įrenginį vos tik jį atsidarysite. Registratoriai generuoja detalią PDF ataskaitą. Taip pat su nemokama TempBase programine įranga galite reguliuoti temperatūros fiksavimo dažnumą bei aliarmų ribas.



## Produkto privalumai

- + Tinkamas naudoti nepertraukiamai šalčio grandinei sandeliuose ir šaldytuvuose
- + Efektyvumas ir patikimumas
- + Patogus bei paprastas naudoti
- + Nepralaidus vandeniui
- + Registratoriaus konfigūravimas per TempBase programą
- + Detali PDF ir CSV ataskaita
- + Daugiafunkcinis LCD ekranas

## ➤ Techninės specifikacijos

Temperatūros daviklis	NTC vidaus ir išorės (papildomai)
Matavimo diapazonas	nuo -30C iki +70C (-40C iki +90C su išorės davikliu)
Tikslumas	± 0.50C, nuo -20C iki +40C
Rezoliucija	0.1C
Reakcijos laikas (pakeltus aplinką)	11min. (su vidiniu termometru) 30sek. (su išoriniu termometru, išigijamas atskirai)
Maksimali atmintis	32,000 matavimo verčių
Ekranas	Daugiafunkcinis LCD ekranas
Pradžios nustatymas	Rankiniu būdu paspaudus mygtuką arba užprogramuojant automatišką pradžios laiką
Įrašymo laikas	Programuojamas kliento / iki 12 mėnesių

Fiksavimo intervalas	Nuo 10 sek. iki 24 val.
Aliarmo nustatymas	Galima nustatyti iki 5 aliarmo ribų
Aliarmo tipas	Vienkartinis arba daugkartinis aliarmas
Baterija	CR2032 / klientas gali pakeisti pats
Matmenys	80mm x 34mm x 14mm
Apsaugos klasė	IP67
Sistemos reikalavimai	PDF Reader
Sąsajos informacija	USB 2.0, A-Type
Sertifikatai	12830, kalibravimo sertifikatas, CE, RoHS
Programinė įranga	tempbase. Lite1.0 programinė įranga
Sąsaja su kompiuteriu	Integruota USB jungtis
Automatinė PDF ataskaita	Taip